


L'IMPRIMANTE IDÉALE DES PETITS GROUPES DE TRAVAIL

Si vous êtes en recherche de productivité et d'efficacité, la FS-2020D est l'imprimante idéale. Elle imprime à la vitesse de 35 pages par minute et dispose en standard d'un bac papier de 500 feuilles ainsi que de la fonctionnalité recto verso. Particulièrement conviviale grâce à son panneau de commande et à sa connectivité USB et parallèle, elle peut facilement être partagée dans le cadre d'un petit groupe de travail dans sa version réseau (FS-2020DN).

- Jusqu'à 35 pages par minute avec une résolution de 1 200 dpi
- Fonctionnalité recto verso en standard
- Cassette universelle de 500 feuilles et bac polyvalent de 100 feuilles
- Capacité maximale de 1 100 feuilles avec bac optionnel
- Processeur puissant de 533 MHz et mémoire de 128 Mo extensible à 1 152 Mo
- Connectivité USB et parallèle en standard, réseau en option
- Impression directe des PDF à partir d'une clé USB
- Le coût à la page le plus bas du marché



La fonctionnalité recto verso permet de réduire la consommation de papier tout en préservant l'environnement.



Le panneau de commande LCD rétro éclairé à 2 lignes facilite l'utilisation et améliore la lisibilité.



FS-2020D/DN

IMPRIMANTE MONOCHROME A4

ECOSYS Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

KM-NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre imprimante à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface pour clé USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Caractéristiques générales

Technologie

Laser ECOSYS de KYOCERA

Vitesse

35 pages A4 par minute

Résolution

1 200 dpi

Débit

150 000 pages par mois (A4) maxi.

Temps de préchauffage

17 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Temps d'impression de la 1^{ère} page

9 secondes ou moins

Dimensions (H x L x P)

285 mm x 382 mm x 394 mm

Poids

Environ 16,2 kg

Alimentation

220/240 V, 50/60 Hz

Consommations

En impression : 560 W

En attente : 9,2 W

En mode économie d'énergie (ECO power) : 5,7 W

Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296)

En impression : 52 dB(A)

En attente : 29 dB(A)

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum.

Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier

Cassette universelle de 500 feuilles, 60-120 g/m²;

A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé

(140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Bac polyvalent de 100 feuilles, 60-220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé

(70 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacité maximale en entrée papier avec option bac papier

PF-310 : 1 100 feuilles

Module recto verso

Impression recto verso en standard: A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60-120 g/m²

Capacité en sortie papier

250 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du papier

Contrôleur

Processeur

PowerPC 440/533 MHz

Mémoire

128 Mo extensible à 1 152 Mo

Interfaces en standard

Parallèle bidirectionnelle haute vitesse (IEEE 1284), USB 2.0 (Haute vitesse), interface pour clé USB, emplacement pour interface optionnelle ou disque dur, emplacement pour carte CompactFlash®

Langage de description de page

Prescribe IIe

Emulations

PCL6/PCL5c incl. PJI, KPD L 3 (compatible PostScript 3), Impression directe des PDF, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.2 or ou supérieure, UNIX, LINUX

Autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres

93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres unidimensionnels (EAN 8, EAN 13, EAN 128 par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417), autres codes à barres disponibles en option avec les solutions PCL Barcode Flash et KYOmulticode

Gestion de comptes intégrée

100 codes de département

Consommable

Toner TK-340

12 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752

Options

Bac papier PF-310

500 feuilles, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Meuble CB-310

Meuble sur roulettes muni de rangements

Extensions de mémoire

MDDR2-128: 128 Mo, MDDR2-256: 256 Mo, MDDR2-512: 512 Mo, MDDR2-1024: 1 024 Mo

Carte CompactFlash®

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour le stockage des fonds de page, polices, logos et programmes.

Disque dur HD-5a

40 Go dédié à la gestion documentaire

Interface optionnelle

Carte réseau FastEthernet IB-31

10BaseT/100BaseTX (RJ-45)

Modèles proposés

FS-2020D

Modèle de base

FS-2020DN

Modèle réseau (intègre une interface réseau IB-31 10BaseT/100BaseTX)

Garantie

Garantie de 2 ans retour atelier en standard. Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 300 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions de maintenance.

KYO LIFE

Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site) pour l'imprimante et ses options.



Votre partenaire commercial KYOCERA :

Kyocera Mita France, Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Fax : +33 (1) 69 85 34 09, www.kyoceramita.fr

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



Product depicted includes optional extras.

KYOCERA