

L'IMPRIMANTE A3 COMPACTE POUR LES GROUPES DE TRAVAIL

La FS-6970DN est idéale pour les groupes de travail qui ont besoin de gérer différents types de formats papier et ce jusqu'au format A3. Cette imprimante rapide et compacte dispose d'une gestion du papier évolutive grâce à l'ajout de bacs papier optionnels. De plus, elle bénéficie de fonctions de sécurité complètes et sa technologie ECOSYS lui assure un coût par page exceptionnellement bas.

- Jusqu'à 35 pages par minute en A4, jusqu'à 17 pages par minute en A3
- Recto verso en standard
- Jusqu'à 6 bacs papier pour une flexibilité optimale et une capacité totale de 1 350 feuilles
- Un processeur puissant de 600 MHz, 128 à 1 152 Mo de mémoire et un disque dur en option
- Connectivité USB, parallèle et réseau en standard
- Haute sécurité avec le cryptage SSL
- Impression directe des fichiers PDF à partir d'une clé USB
- Le coût à la page le plus bas de sa catégorie



La FS-6970DN peut faire face à d'importants volumes d'impression et offre une grande flexibilité grâce à ses 6 bacs papier pour un total de 1 350 feuilles.

Des fonctions de sécurité améliorées, telles que l'authentification réseau, les protocoles IPv6 et IPsec et le cryptage SSL, sont désormais en standard.



FS-6970DN

IMPRIMANTE MONOCHROME A4/A3

ECOSYS signifie **ECOLOGIE**, **ECONOMIE** et **SYSTÈME** d'impression. Les périphériques **ECOSYS** de **KYOCERA** sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la sécurité de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et vous assurez au maximum vos impressions.

KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre imprimante à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface pour clé USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Caractéristiques générales

Technologie

Laser ECOSYS de Kyocera

Vitesse

Jusqu'à 35/17 pages A4/A3 par minute

Résolution

1200 dpi

Débit

Maxi 150 000 pages par mois

Temps de préchauffage

15 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Temps d'impression de la 1ère page

9 secondes ou moins

Dimensions (L x P x H)

469 mm x 395 mm x 285 mm

Poids

environ 19,5 kg

Alimentation

CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommations

En impression : 516 W

En attente : 9,6 W

En mode économie d'énergie (ECOpower) : 6,3 W

Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296)

En impression : 51 dB(A)

En attente : 29 dB (A)

En mode économie d'énergie (ECOpower) : proche de 0 dB (A)

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 100 feuilles ; 60 à 220 g/m² ;

A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal,

Ledger, personnalisé (70 x 148 mm à 297 x 450 mm)

Cassette papier universelle de 250 feuilles, 60 à 120 g/m² ;

A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,

personnalisé (140 x 148 mm à 297 x 432 mm)

Capacité maximale en entrée avec options : 1 350 feuilles

Module recto verso

Impression recto verso en standard pour les formats du A3 au A5R, 60 à 120 g/m²

Capacité en sortie papier

250 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du papier et 250 feuilles face dessus en option avec plateau de réception PT-430

Contrôleur

Processeur

PowerPC 440/600 MHz

Mémoire

128 Mo en standard extensible à 1 152 Mo

Interfaces en standard

Parallèle haute vitesse bidirectionnelle (IEEE 1284), USB 2.0 (haut débit), réseau Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, interface pour clé USB, emplacement pour interface optionnelle ou disque dur, emplacement pour la carte CompactFlash®

Langage du contrôleur

PRESCRIBE IIe

Emulations

PCL6/PCL5c incl. PJJ, KPDL 3 (compatible PostScript 3), KC-GL (HP-7550A), impression directe de fichiers PDF, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.2 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres

93 polices vectorielles pour PCL/PostScript®, 8 polices pour Windows Vista®, 1 police Bitmap, 45 codes à barres unidimensionnels (EAN8, EAN13, EAN128, par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417), autres codes à barres disponibles en option avec les solutions PCL Barcode Flash et KYOMulticode

Gestion de comptes intégrée

100 codes de département

Consommables

Toner TK-450

15 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752

Options

Gestion du papier

Bac papier PF-430 (max. 4 unités)

250 feuilles; 60 à 120 g/m² ; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, personnalisé (140 x 210 mm à 297 x 432 mm)

Plateau de réception PT-430

250 feuilles face dessus

Extension de mémoire

MDDR2-128 : 128 Mo ; MDDR2-256 : 256 Mo ;

MDDR2-512 : 512 Mo ; MDDR2-1024 : 1024 Mo

Carte CompactFlash®

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour le stockage des fonds de page, polices, logos et programmes.

Disque dur HD-5a

40 Go dédié à la gestion documentaire

Garantie

Garantie de 2 ans en standard. KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 300 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions de maintenance.

KYO LIFE Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site) pour l'imprimante et ses options.



Votre partenaire commercial KYOCERA :

KYOCERA MITA France

Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif sur Yvette, France

Tel. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09

www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique

Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique

Tel. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75

www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse

Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse

Tel. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50

www.kyoceramita.ch

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



Le produit représenté comprend des options.

KYOCERA