

L'ASSURANCE DE TERMINER VOTRE TRAVAIL AU PLUS VITE.

D'une rapidité et d'une fiabilité exceptionnelles, cette imprimante bénéficie d'une modularité hors du commun qui lui permet de répondre aux besoins des grands services. Avec une vitesse d'impression de 51 pages par minutes, la Kyocera FS-9530DN peut absorber d'importants volumes d'impression encore plus rapidement que vous ne le pensez.

- 51 pages par minute en A4, 26 pages par minute en A3
- Mémoire de 128 Mo en standard, évolutive jusqu'à 640 Mo
- Module recto verso et connectivité réseau en standard
- 100 codes de département pour le suivi et le contrôle de l'utilisation de l'imprimante
- Large choix d'options papier et fonctionnalités de finition évoluées
- Technologie Ecosys : le coût à la page le plus bas de sa catégorie

L'ajout d'une cassette papier haute capacité de 3 000 feuilles et d'une unité de réception de même capacité permet de traiter en toute facilité les gros volumes d'impression.

Sa conception modulaire associée à un large choix d'options en entrée et sortie papier permet d'obtenir la solution d'impression idéale.



FS-9530DN

IMPRIMANTE MONOCHROME DÉPARTEMENTALE A4/A3



Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

Plateforme système

La FS-9530DN offre en standard une connectivité exceptionnelle : parallèle, USB et réseau. La plateforme logicielle unique de Kyocera permet d'utiliser le même pilote (PCL ou PostScript) pour toutes les imprimantes et tous les systèmes multifonctions : des imprimantes personnelles aux multifonctions haut de gamme. Seul Kyocera offre cette combinaison.

PRESCRIBE IIe

Avec le langage de description de page intégré PRESCRIBE IIe, il est possible de créer et de gérer très simplement vos fonds de pages et logos. Ils peuvent être stockés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression (mémoire vive, carte CompactFlash®, disque dur). Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer

Avec les utilitaires KM-NET for Client et KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET for Client est dédié aux utilisateurs alors que KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : Laser ECOSYS de Kyocera
Vitesses d'impression : 51 pages par minute en A4/26 pages par minute en A3
Résolution : Fast 1 200 dpi
Temps d'impression de la première page : 3,5 secondes
Préchauffage : 60 secondes ou moins
Volume mensuel maximal : 300 000 pages
Alimentation : CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommations : en impression : 900 W, en attente : 180 W, en mode économie d'énergie (ECOpower) : 4,5 W
Niveaux sonores (ISO 7779) : en impression : 56 dB (A), en veille : 37 dB (A), Économie d'énergie (ECOpower) : Proche de 0 dB
Dimensions (L x P x H) : 599 x 646 x 615 mm
Poids : Unité principale : 68 kg
Certifications : TOV/GS, CE, PTS
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Les capacités en papier indiquées sont basées sur une épaisseur de feuille de 0,11 mm maximale. Dans des conditions environnementales normales, veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera.

Capacité en entrée papier : Casette papier universelle de 2 x 500 feuilles, 60 à 105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Casette polyvalente de 200 feuilles, 45 à 200 g/m², A3-A6R, Personnalisée (de 88 x 148 mm à 297 x 450 mm)
Capacité maximale en entrée papier avec Casette PF-750 en option : 4 200 feuilles
Recto verso en standard pour les formats A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60 à 80 g/m²
Capacité en sortie : 500 feuilles

CONTRÔLEUR

Processeur : PowerPC 750FL/600 MHz
Mémoire : 128 Mo en standard (640 Mo au maximum) (1 emplacement mémoire)
Émulations : PCL6/PC5L incl. P.J.L., PostScript 3 (KPDL 3), impression directe de fichiers PDF, fonction Automatic Emulation Sensing (AES), HP-7550A (KCGL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Langage de description de page : PRESCRIBE IIe
Polices : 80 polices vectorielles (PCL), 136 polices PostScript, 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels plus 1 code à barres bidimensionnel PDF-417
Polices téléchargeables : Kyocera, PCL + format TrueType, format Type 1 + 3
Fonctionnalités d'impression : Fonctionnalités eMPS avec disque dur HD-5 en option « quick copy » (impression rapide), « proof and hold » (multi exemplaires avec premier jeu d'essai), « private print » (impression sécurisée) et « job storage » (stockage permanent ou temporaire) - 100 codes de département - impression directe des fichiers PDF à partir d'une clé USB - fonctionnalités de finition professionnelles

INTERFACES

Interface en standard : Réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX, haute vitesse parallèle bidirectionnelle (IEEE 1284), USB 2.0 (haut débit), emplacement pour clé USB, emplacement pour interface optionnelle.
Gestion automatique et indépendante des interfaces : Chaque interface fonctionne indépendamment des autres interfaces et peut disposer de caractéristiques spécifiques.

OPTIONS

Gestion du papier

Bac papier PF-700 : 2 x 500 feuilles, 60 à 105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Bac papier PF-750 : 3 000 feuilles, 60 à 105 g/m², A4, B5, Letter

Unité de finition DF-710 + AK-705*

Plateau principal : réception 3 000 feuilles A4 ou 1 500 feuilles A3, 60 à 200 g/m², A3-B5
Plateau gauche : 200 feuilles A4 ou 100 feuilles A3/B4 face dessus, 45 à 200g/m², A3-A6R
Plateau droit : réception 50 feuilles A4 face dessus, 45 à 200 g/m², A4-A6R
Agrafeuse : Maximum 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, agrafage 3 positions

Unité de finition « livret » BF-710 pour DF-710 : Pliage et agrafage de livrets de 64 pages (16 feuilles) max., 60 à 80 g/m², page de couverture 60 à 200 g/m², A3, B4, A4R
Module de perforation PH-5C pour DF-710 : A3-A5R, 45 à 200 g/m², 2/4 trous

Boîte aux lettres M-710 pour DF-710 : 7 casiers, 60 à 80 g/m², A3-A5R, 7 casiers x 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3/B4
Unité de finition DF-730 + AK-705* : réception 1 000 feuilles A4 ou 500 feuilles A3/B4, 64 à 128 g/m², A3-B5, agrafage une position jusqu'à 30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3/B4, 64 à 80 g/m²

Meuble CB-700 : Meuble de rangement muni de roulettes

* L'utilisation d'une unité de finition DF-710/DF-730 nécessite un kit d'attachement AK-705. Il est vivement recommandé d'utiliser un disque dur pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'unité de finition.

Mémoires

Mémoire imprimante : 1 emplacement (64, 128, 256 ou 512 Mo)

Carte CompactFlash® : 1 emplacement (jusqu'à 2 Go) pour mémoriser des fonds de page, polices, logos, signatures ou programmes

Disque dur HD-5 : 40 Go, stockage de fonds de page, polices, logos, signatures, programmes ou pour utilisation des fonctions eMPS

Kit de protection des données Data Security Kit C : Cryptage et effacement des données du disque dur HD-5

Un emplacement pour clé USB (USB 1.1) : pour impression directe de fichiers PDF
Interfaces optionnelles
Interface réseau IB-21E : 10Base-T/100Base-TX
Interface série IB-11 : RS-232C (jusqu'à 115,2 kbps)

CONSOMMABLES

Toner TK-710 : 40 000 pages (A4 à 5 % de couverture et ISO/IEC 19752)

MAINTENANCE

Kit de maintenance MK-710 : 500 000 pages

GARANTIE

Garantie 2 ans sur site en standard. Kyocera Mita garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou pour un volume de 500 000 pages (échéance au premier des deux atteints), à condition que chaque imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.



Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site) pour l'imprimante et ses options.



Choisissez les options adaptées à vos besoins :



Bac papier (PF-700)

Module de perforation (PH-5C)

Unité de finition (DF-710)

Module « livret » (BF-710)

Le produit représenté comprend des options.

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette Cedex, France
Tél. : +33 (0) 1.69.85.26.00, Télécopie : + 33 (0) 1.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

