









→ DESTRUCTEURS FORTE CAPACITÉ IDEAL 4605-C/C

DESTRUCTEUR COMPACT À ENTONNOIR POUR UNE UTILISATION CENTRALISÉE

Entonnoir pour papiers froissés, rabattable | ailettes permettant le dosage automatique du papier froissé introduit | seconde ouverture pour papiers à plat et listings avec marche/arrêt automatiques par cellule | table d'alimentation rabattable | interrupteur principal et arrêt d'urgence | retour et arrêt automatiques en cas de surépaisseur | panneau à touches digitales pour marche/arrêt/retour | symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement | bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables | 5 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure | moteur triphasé puissant de 2,2 kW avec une protection thermique du moteur | évacuation du chariot de réception par l'avant | grand volume de réception de 230 litres | arrêt automatique et symboles lumineux en cas de réceptacle plein, porte ouverte et entonnoir ouvert | monté sur roulettes

Alimentation électrique² : 230 V / 50 Hz / 1~, Dimensions (H x L x P) : 1700 x 740 x 765 mm, Poids : 256 kg.



Largeur de coupe	Bloc de coupe acceptant
4 x 60 mm	   
2 x 15 mm	   

ENTONNOIR RABATTABLE



Sécurité d'utilisation : entonnoir

rabattable avec protection

électrique, pour retirer

d'éventuels bourrages.

CHARIOT DE RÉCEPTION



Evacuation simple et rapide

du chariot de réception par

l'avant, avec protection

électrique de la porte.

→ IDEAL 4605-C/C

Taille des particules 4 x 60 mm

Capacité (feuilles¹) 65-70 | 55-60

Niveau de sécurité 3

Ouverture 460 mm

Puissance du moteur 2,2 kW

→ IDEAL 4605-C/C

Taille des particules 2 x 15 mm

Capacité (feuilles¹) 35-40 | 29-34

Niveau de sécurité 4

Ouverture 460 mm

Puissance du moteur 2,2 kW

¹ Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²
² d'autres voltages disponibles sur demande



L.T.E. Listed 802 D