

# → MASSICOT IDEAL 4705

## MASSICOT DE BUREAU HAUT RENDEMENT POUR UNE UTILISATION MANUELLE

SCS (Système de Coupe Sécurisé) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carter de protection pivotant sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; dispositif de blocage de lame (levier en position haute); remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif protégeant le tranchant, sans démonter les carters; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la règlette | coupe des grands formats jusqu'à 475 mm de longueur | capacité de coupe en hauteur de 70 mm | lame de qualité supérieure en acier de Solingen | porte-lame tout en acier avec glissières réglables | dispositif de pression stable actionné par volant | butée latérale précise | butée arrière guidée par vis sans fin | réglage de la butée arrière par manivelle et guidage par vis sans fin | ruban gradué (mm/pouces), lisible à l'avant | construction stable entièrement métallique | existe en version de table ou sur stand métallique

Dimensions (H x L x P) : 590/1270<sup>1</sup> x 1000 x 890 mm, Poids : 85 /93<sup>1</sup> kg, Coloris : gris clair.


<sup>1</sup> sur stand métallique



IDEAL 4705  
sur stand métallique  
(en option)



### BUTÉE ARRIÈRE




### CHANGEMENT DE LA LAME



### CHANGEMENT DE LA RÉGLETTÉ



### VERROU DE SÉCURITÉ



### DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ




Pour une coupe sécurisée :  
carters de protection transparent  
sur la table avant et sur la table  
arrière.

### DISPOSITIF DE PRESSION



Le dispositif de pression  
actionné par volant garantit une  
pression régulière sur toute  
l'ouverture, ajustable en fonction  
de la qualité de papier utilisé.

### RÉGLAGE DES DIMENSIONS



Le ruban gradué pour le  
positionnement de la butée  
arrière, facilement lisible, est  
incorporé dans la table avant  
du massicot.

### → IDEAL 4705

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Longueur de coupe     | 475 mm    |
| Capacité de coupe     | 70 mm     |
| Coupe minimale        | 30 mm     |
| Profondeur de table   | 455 mm    |
| Affichage des mesures | mm/pouces |